


## Cat. 2

---



D16



D17



D15




D08




D21



D18



D19



D20



D11

# DNN



## Cat. 4

---



D85



D97



D88



D81



D86

# RNN

EN

**Composition**

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

**Weight**

450 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**

100.000 Martindale cycles

**Light fastness**

4-5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**

wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

**Composition**

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

**Poids**

450 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**

100.000 Cycles de Martindale

**Stabilité à la lumière**

4-5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**

humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

**Zusammensetzung**

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

**Gewicht**

450 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**

100.000 Martindale-Zyklen

**Lichtgeschwindigkeit**

4-5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**

nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

# DNN



EN

**Composition**

Real leather

**Thickness**

0,9 – 1,1 mm

**Flexing endurance**

50.000 cycles

**Light fastness**

≥4 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**

wet: 4; dry: 4 (EN ISO 11640/41)

FR

**Composition**

Cuir véritable

**Épaisseur**

0,9 – 1,1 mm

**Résistance à la flexion**

50.000 cycles

**Stabilité à la lumière**

≥4 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**

humide: 4; sec: 4 (EN ISO 11640/41)

DE

**Zusammensetzung**

Echtleder

**Stärke**

0,9 – 1,1 mm

**Biegedauerfestigkeit**

50.000 Zyklen

**Lichtgeschwindigkeit**

≥4 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**

nass: 4; trocken: 4 (EN ISO 11640/41)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.